

PARKO EFFECTIVE ÄKEET



Parko Effective on raskaan sarjan äesmallisto, jolla onnistuu tehokkaasti muokkaus kynnökselle tai suoraan viljan sänkeen.

- Sopii kaikille maalajeille
- Tarkka työsyvyyden hydraulinen säätö
- Helppo säätää myös ajon aikana
- Vakaa siirtokuljetus
- Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Keskilohko mahdollistaa kolmen metrin kuljetusleveyden ja järeä telirakenne 2-puoleisella laakeroinnilla tekee koneen siirtokuljetuksesta vakaan. Kattavalla lisävarustevalikoimalla Effective saadaan sopivaksi kaikille eri maalajeille ja takaa jokaiselle tilalle parhaiten soveltuvan äkeen.



	Effective 6000	Effective 7000	Effective 8000	Effective 9000
Rungon pituus m.	4,4	4,4	4,4	4,4
Työleveys m.	6	7	8	9
Tehon tarve alkaen hv.	150	190	230	270
Paino kg + jälkiharalla	4900*	5150*	5690*	6150*
Piikkiakseleita vakiona kpl	9	9	9	9
Piikkimäärä kpl	49	58	66	75
Hydrauliikkaliitännät kpl	3(L4)	3(L4)	3(L4)	3(L4)
S-piikki *korkeus 59 cm	70x12	70x12	70x12	70x12
Piikkijako cm	12	12	12	12
Kuljetusleveys m	3,3	3,3	3,3	3,3
Pyörien määrä	8	8	8	8



Vakiovarusteet

- hydraulinen etujoustolata
- 1-rivinen väistävä jälkihara
- renkaan kaapijat
- 400/60-15.5 renkaat
- led-valosarja

Lisävarusteet

- vapajyrä hydraulinen ø40 cm
- hydraulinen takajoustolata
- 2-rivinen väistävä jälkihara
- hanhenjalkaterät
- kiekkeleikkurit etulataan 400 mm
- etupiikki-rivi
- 10 cm piikkijako
- hydraulinen työntövarsi
- kylvölaitevarustus
- levikepalat sivulohkoihin (6000- ja 8000-malleihin)

Ota yhteyttä

Jari Huotari

parko@parko.fi | 040 140 9699

PARKO COMPACT ÄKEET



Tehokkaalla Compact-äkeellä saat erinomaisen kylvöalustan. Tämän mahdollistaa äkeen järeä runko, tarkka hydraulikka ja järeä telirakenne.

- Saatavilla 6–9 metrin työleveydet
- Työsyvyyden tarkka hydraulinen säätö
- Monipuolinen lisävarustevalikoima
- Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

Läpäisevässä Compact-äkeessä on pitkä runko ja peräti 11 piikkiakselia vakiona. Tämän ansiosta piikkien ympärillä on hyvin tilaa, jolloin äes läpäisee hyvin kasvien jätettä. Compact soveltuu sen ansiosta kynnetyn maan lisäksi myös kevytmuokatun maan muokkaukseen.



	Compact 6000	Compact 7000	Compact 8000	Compact 9000
Rungon pituus m.	3,82	3,96	3,96	3,96
Työleveys m.	6	7	8	9
Tehon tarve alkaen hv.	100	140	160	200
Paino kg + jälkiharalla	3400*	3610*	4120*	4650*
Piikkiakseleita vakiona kpl	11	12	12	12
Piikkimäärä kpl	75	87	100	112
Hydrauliikkaliitännät kpl	3(L4)	3(L4)	3(L4)	3(L4)
S-piikki *korkeus 53 cm	45x12	45x12	45x12	45x12
Piikkijako cm	8	8	8	8
Kuljetusleveys m	3,3	3,3	3,3	3,3
Pyörien määrä kpl	8	8	8	8



Vakiovarusteet

- renkaat 300/65-12
- led-valosarja
- hydraulinen etujoustolata
- renkaan kaapijat

Lisävarusteet

- varpajyrä, halkaisija 28 cm
- 1-rivinen väistävä jälkihara
- 2-rivinen väistävä jälkihara
- hydraulinen takajoustolata
- hydraulinen työntövarsi
- hanhenjalat
- leveikepalat (ei saatavilla 9000-malliin)